Technik, die einfach verbindet.



Seit über 75 Jahren Oualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.

OHA-WATER-SAFE

SICHERHEITS-ZULAUFSCHLAUCH MIT VDE-ZULASSUNG

Das Schlauch-in-Schlauch-System schützt bei

Bruch oder Leckage des Zulaufschlauches zuverlässig vor Wasserschäden. Durch die äußere Schutzhülle wird austretendes Wasser aufgefangen und löst das Sperrventil aus. Dieser Sicherheits-Zulaufschlauch ist geeignet für Waschmaschinen, Geschirrspüler und andere Hausgeräte mit Anschluss an die Wasser-

Art.-Nr. 1495 (1,5m) grau
Art.-Nr. 1496 (2 m) grau
Art.-Nr. 1498 (3 m) grau
Art.-Nr. 1499 (3,9 m) grau
Art.-Nr. 1499 (3,9 m) grau



Betriebsdruck bis 10 bar

versorgung.

- ► Betriebstemperatur bis + 93 °C
- Auslösung durch wasserreagierende Schwammpatrone
- ► Ventilsperre durch Magneten
- optische Anzeige bei Auslösung
- gegen selbständiges Ausschrauben gesicherte Überwurfmutter 3/4" Vorteil gegenüber herkömmlichem Wasserstopp: Reagiert auch auf geringe Mengen austretenden Wassers.

Die Zulaufschläuche sind nach DIN VDE 0700, Teil 600 geprüft und zugelassen. Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008





