

Sanitär / Installation

Raumspars-Waschmaschinen-Siphon-Set



Art.-Nr. 1950:

Beschreibung:

Raumspars-Waschmaschinen-Siphon aus schlagfestem Polypropylen und Gumminippel für Abgangsrohr DN 32/40/50, inkl. Schlauchanschlüsse DN 40.

Technische Merkmale:

- einfache Reinigung durch Reinigungsöffnung 1" (AG) an der Vorderseite
- integrierter Geruchsverschluss mit Sperrwasserhöhe von 50 mm
- beiliegende Befestigungsklammer sichert den Siphon vor dem Herausrutschen
- Anschlussstülle 90° und 180° passend für Schläuche von 8,2 - 26,5 mm Innendurchmesser
- Durchflussmenge je nach Tüllen-Ø bis zu 36 l/min.
- Temperaturbeständigkeit kurzzeitig bis +95° C
- extra schmal - maximale Einbautiefe von 52 mm (inkl. Halterung)
- sehr gute chemische Beständigkeit
- auch für Kondensat
- nach DIN EN 274



Sanitär / Installation

Raumspaar-Waschmaschinen-Siphon versch. Varianten

Art.-Nr. 1951:

Beschreibung:

Raumspaar-Waschmaschinen-Siphon mit Gummipippel für Abgangsrohr DN 32/40/50, inklusive Adapter DN 40, Kondensat-Anschlussstücken mit 8 mm und 10 mm Kondensat-Anschlüssen und zwei Rückflussverhinderer "SAVE".



Art.-Nr. 1952:

Beschreibung:

Raumspaar-Waschmaschinen-Siphon mit Gummipippel für Abgangsrohr DN 32/40/50, inklusive Adapter DN 40, Kondensat-Anschlussstücken mit 8 mm und 3/4" Kondensat-Anschlüssen und zwei Rückflussverhinderer "SAVE".

