



NEUHEITEN

UNTERPUTZ-SIPHONE



Art.-Nr. 2070

PE-Unterputz-Geräte-Siphon DN 40/50

- mit Reinigungsöffnung
- Kunststoff-Blindkappe inkl. Dichtung
- hochglanzpolierte Edelstahl-Abdeckplatte
- Winkelschlauchtülle $\frac{3}{4}$ " und Kontermutter in weiss
- PE-Schaum-Bauschutz (HBCD-frei)
- Ablaufleistung: 36 l/min.
- nach DIN 274 und DIN 19541:2004-12



Art.-Nr. 2072

PE-Unterputz-Geräte-Siphon

- mit Reinigungsöffnung und Montageplatte
- Kunststoff-Blindkappe inkl. Dichtung
- hochglanzpolierte Edelstahl-Abdeckplatte
- Winkelschlauchtülle $\frac{3}{4}$ " und Kontermutter verchromt
- PE-Schaum-Bauschutz (HBCD-frei)
- Ablaufleistung: 36 l/min.
- nach DIN 274 und DIN 19541:2004-12



Technik, die einfach verbindet.

HAAS®

Nürnberg



Seit über 70 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.

Art.-Nr. 2425

PE-Unterputz-Geräte-Siphon

- mit Reinigungsöffnung und Montageplatte
- Kunststoff-Blindkappe inkl. Dichtung
- hochglanzpolierte Edelstahl-Abdeckplatte
- zwei Winkelschlauchtüllen mit jeweils einem Geräteanschluss $\frac{3}{4}$ " und einem Kondensatanschluss $\frac{3}{8}$ " und Kontermutter in weiss
- PE-Schaum-Bauschutz (HBCD-frei)
- Ablaufleistung: 36 l/min.
- nach DIN 274 und DIN 19541:2004-12



Art.-Nr. 3506

OHA-Unterputz-Geräte-Siphon DN 40/50

- mit zwei Reinigungsöffnungen und Abлаufrutsche
- Kunststoff-Blindkappen inkl. Dichtungen
- hochglanzpolierte Edelstahl-Abdeckplatte
- Winkelschlauchtülle $\frac{3}{4}$ " und Kontermutter verchromt
- PE-Schaum-Bauschutz (HBCD-frei)
- Ablaufleistung: 36 l/min.
- nach DIN 274 und DIN 19541:2004-12

Art.-Nr. 4301

Raumspaar-Wandeinbau-Siphon

- mit zwei Reinigungsöffnungen und Abлаufrutsche
- Kunststoff-Blindkappen inkl. Dichtungen
- hochglanzpolierte Edelstahl-Abdeckplatte
- Gummi Manschette für Gussrohr-Winkel $1\frac{1}{4}$ " DN 30/40
- PE-Schaum-Bauschutz (HBCD-frei)
- Ablaufleistung: 36 l/min.
- nach DIN 274



QUALITÄTSPRODUKTE VON HAAS - Innovativ! Dauerhaft! Sicher!

OTTO HAAS KG • Gießener Str. 5 • D-90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • www.haas.de • info@haas.de