

Technik, die einfach verbindet.

HAAS®

Nürnberg



Seit über 70 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.

OHA-EASY-2-PROTECTBAND

FÜR DUSCH- UND BADEWANNEN

Die zusätzliche **Sicherheit** zur Montage zwischen Wand und Wanne bei fachgerechter Installation. Nach **DIN 18534-1** Abdichtungen von Innenräumen (Teil 1: Anforderungen, Planungs- & Ausführungsgrundsätze).

**NACH
DIN 18534
ABDICHTEN IST
PFLICHT!!!**

2 in 1 Set

- **Wasserschutz** ✓
- **Schallschutz** ✓
- (die zusätzliche Sicherheit)
- **extra dünnes Band**

Das „Alles-in-einem“ Band:
Selbstklebend für perfekten
Wasser- und Schallschutz

„Die zusätzliche Sicherheit“

Art.-Nr. 4397

OHA-Easy-2-Protectband
Rollenlänge: 2,0 m

Art.-Nr. 4396

OHA-Easy-2-Protectband
Rollenlänge: 3,6 m

Art.-Nr. 4398

OHA-Easy-2-Protectband
Rollenlänge: 10,0 m

Verhindert Schimmelbildung und ideal zur Vermeidung von Durchfeuchtungen, selbstklebend für perfekten Wasser- & Schallschutz. Besonders geeignet bei fallendem Wasser wie z.B. in Duschen.
Schall- und Wasserschutz bereits verklebt und sofort einsetzbar!



**Jetzt NEU mit
Eckenfüllprofilen &
8 mm Fugenband**



QUALITÄTSPRODUKTE VON HAAS - Innovativ! Dauerhaft! Sicher!

Gießener Str. 5 • 90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • www.haas.de • info@haas.de

Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise zuzüglich der bei Lieferung geltenden gesetzlichen MwSt! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. 01/2016 der Otto Haas KG. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



1

#4396-4398

Verarbeitungstemperatur

Abdichtung
DIN 18534-1
für Innenräumen

2

Die zusätzliche **Sicherheit** zur Montage zwischen Wand und Wanne bei fachgerechter Installation. Nach **DIN 18534-1** Abdichtungen von Innenräumen (Teil 1: Anforderungen, Planungs- & Ausführungsgrundsätze).

W1-I: Flächen mit nicht häufiger Spritzwasserereignung. Ohne intensive Belastung durch Stauwasser.

W2-I: Flächen mit häufiger Spritz- und Brauchwasserereignung. Intensive Belastung durch Stauwasser.

Verhindert Schimmelbildung und ideal zur Vermeidung von Durchfeuchtungen, selbstklebend für perfekten Wasser- & Schallschutz. Besonders geeignet bei fallendem Wasser wie z.B. in Duschen.
Schall- und Wasserschutz bereits verklebt und sofort einsetzbar!

3

4

Wichtig: Vor dem Verkleben den Wannenrand reinigen.

5

6

7

Schallschutz an den Ecken ca. 2 cm ausschneiden ohne das Band zu verletzen.

8

9

Optional

10

Fliesenkleber, Fliesen, Trockenbauwand, Abdichtmaterial, #4396 Wannendichtband, Dusch- oder Badewanne

Bitte beachten Sie:

- Keine Schnittstellen im kompletten Umfang der Wanne
- Gefälle der Wanne in Richtung Ablauf beachten
- Defekte Silikonfugen sind zeitnah zu sanieren
- Der Butylklebestreifen ist thermoplastisch und sehr weich, dadurch kann er sich durch längeres Lagern verformen.
- Bei der Verklebung ist darauf zu achten, dass der Butylkleber sorgfältig und vollflächig aufgeklebt wird.