




ROLLFIX SPOJ LITINA HT & KG & ARMATURY HTUG

Rollfix je dokonalý spoj pro hrdla litiny s HT+KG potrubím. Pro těsné a stabilní napojení potrubí "Rollfix" - řeší napojení do hrdla litiny s SML & HT & KG potrubím. Využijte těchto předností: úspora času, perfektně těsné napojení. odpadá dvojí zaskladnění (těsnících manžet + fixačních kroužků).

Produktvideo



Obj.č. 5141 Rollfix spoj litina

DN 50 / Napojení: potrubí HT

Obj.č. 5142 Rollfix spoj litina

DN 70 / Napojení: potrubí HT

Obj.č. 5143 Rollfix spoj litina

DN 100 / Napojení: potrubí HT & KG

Obj.č. 5144 Rollfix spoj litina

DN 125 / Napojení: potrubí KG

Obj.č. 5145 Rollfix spoj litina


DN 150 / Napojení: potrubí KG

Obj.č. 5146 Rollfix spoj litina


DN 200 / Napojení: potrubí KG

Materiál: EPDM, odolný stárnutí a povětrnostním vlivům, dle DIN EN 681-1


Montážní návod těsného přechodu KG - HT do hrdla litiny - "Rollfix"




1. Rollfix nasuňte nákrúžkem vzhůru až po doraz obruby na vnitřní stěně.




2. Po obvodu horní poloviny Rollfixu naneste rovnoměrnou vrstvu montážního maziva.



3. Přecházející díl s nákrúžkem přehmeme a zařizujeme oběma rukama za vyčnívající obroučku Rollfixu.



4. Vzniklý náběh Rollfixu vsuňte do hrdla. Nákrúžek tak dosedne na hranu hrdla.



5. Tlakem na trubku vznikne požadovaná rolující účinnost úkonu. Vtlačení a ponoření Rollfixu až pod nákrúžek jste docílili ideálního spoje.



Tvarovky HTUG

Materiál: PP

Obj.č. 5150 DN 50

Obj.č. 5650 DN 50

Obj.č. 5151 DN 70

Obj.č. 5651 DN 75

Obj.č. 5152 DN 100

Obj.č. 5652 DN 100



Tvarovky KGUG

Materiál: PVC

Obj.č. 5153 DN 100

Obj.č. 5154 DN 125

Obj.č. 5155 DN 160

