

OHA PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

S PROTIZÁMRAZOVOU OCHRANOU

pro DN 32/40/50
EN 12380
-20°C až +60°C
Třída A1 9 l/s



Obj.č. 5490

OHA přivzdušňovací ventil
DN 32/40/50

Popis:

- zamezuje riziku zamrzání ventilu
- zkouška vzduchotěsnosti při 30 Pa
500 Pa a 10000 Pa
- CE - Prohlášení o vlastnostech
dle EN 12 380, třída A1
- test LGA dle DIN EN 12 380: 2003-03
• průtok vzduchu: 9 l/s.



Obj.č. 5500

OHA přivzdušňovací ventil
DN 70/90/110

Popis:

- zamezuje riziku zamrzání ventilu
- zkouška vzduchotěsnosti při 30 Pa
500 Pa a 10000 Pa
- CE - Prohlášení o vlastnostech
dle EN 12 380, třída A1
- test LGA dle DIN EN 12 380: 2003-03
• průtok vzduchu: 28 l/s.

pro DN 70/90/110
EN 12380
-20°C až +60°C
Třída A1 28 l/s



**LGA-test
dle
EN 12380**



KVALITA Z DOMU HAAS - POKROKOVÉ! TRVALÉ! BEZPEČNÉ!

Gießener Str. 5 • 90427 Nürnberg • Tel. +420 777 667 677 (CZ) • www.haas.de • info@haas.de
Platí všeobecné obchodní podmínky 01/2016, Otto Haas KG (k nalezení na www.haas.de). Omyly a cenové změny vyhrazeny!