

## Sanitär / Installation

### Gummiverbinder



#### Art.-Nr. 5942:

#### Beschreibung:

Außenliegender Gummiverbinder zur Verbindung zweier Abwasserrohre mit den gleichen Rohrdimensionen. Sowie zur Kombination von verschiedenen Rohrwerkstoffen. Geeignet für den waagerechten bzw. senkrechten Einbau, Unterputz geeignet.

#### Technische Merkmale:

- passend für Faserzementrohr/Eternitrohr<sup>®</sup>, Geberit<sup>®</sup> PE, Geberit<sup>®</sup> Silent-db 20, Geberit<sup>®</sup> Silent-PP, Gusseisenrohr GGG (duktil), HT-Rohr, KG-Rohr, LNA Gusseisenrohr, LORO-X<sup>®</sup>, POLO-KAL<sup>®</sup> NG, Skolan<sup>®</sup> db, SML/MLB, Steinzeugrohr (Harsch<sup>®</sup>) und Wavin AS<sup>®</sup>.
- Druckdicht: 0,5 bar
- mit Schlauchklemmen W2, Band und Gehäuse aus nicht rostenden Chromstahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW 7, Außensechskant Schraube W1
- Material: EPDM, alterungs- & witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Art.-Nr.	Farbe:	Spannbereich A:
5937	schwarz	40 - 50 mm
5938	schwarz	50 - 58 mm
5939	schwarz	75 - 84 mm
5940	schwarz	84 - 90 mm
5942	schwarz	100 - 116 mm
5944	schwarz	120 - 135 mm



## Sanitär / Installation

### Gummikupplung



#### Art.-Nr. 5951:

#### Beschreibung:

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre von unterschiedlichen Außendurchmessern. Zur Reduzierung von unterschiedlichen Rohrdimensionen für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet, Unterputz geeignet.

#### Technische Merkmale:

- passend für Faserzementrohr/Eternitrohr<sup>®</sup>, Geberit<sup>®</sup> PE, Geberit<sup>®</sup> Silent-db 20, Geberit<sup>®</sup> Silent-PP, Gusseisenrohr GGG (duktil), HT-Rohr, KG-Rohr, LNA Gusseisenrohr, LORO-X<sup>®</sup>, POLO-KAL<sup>®</sup> NG, Skolan<sup>®</sup> db, SML/MLB, Steinzeugrohr (Harsch<sup>®</sup>) und Wavin AS<sup>®</sup>.
- Druckdicht: 0,6 bar
- Anzugsdrehmoment 6 Nm
- mit Schlauchklemmen W1, Band und Gehäuse aus verzinktem Stahl 1.4016 (X6Cr17) nach DIN 3017-1, SW 7, Außensechskant Schraube W1
- Material: EPDM, alterungs- & witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1

## Weitere Verbindungsmöglichkeiten

Art.-Nr.	Farbe:	Spannbereich:
5950	schwarz	Spannbereich A: 100 - 115 mm Spannbereich B: 75 - 90 mm
5951	schwarz	Spannbereich A: 110 - 122 mm Spannbereich B: 80 - 95 mm
5952	schwarz	Spannbereich A: 120 - 135 mm Spannbereich B: 110 - 115 mm

