

Technologie die eenvoudig verbinding maakt.

**HAAS**<sup>®</sup>  
Nürnberg



Al meer dan 75 jaar kwaliteit & innovatie voor de loodgieterij.

**NU**



**NIEUW!!!**

**INBEGREPEN**

**SPOELSENSOR**



**Art.-Nr. 6006**

### **Urinoir afzuighevel DN 50**

- in hoogte verstelbaar tot 65mm, horizontaal
- Inlaat geschikt voor keramische verbindingen Ø 50 mm, voor HT DN 50 aansluiting
- Maximale waterafvoer van 0,6 l/s of 36l/min.
- volgens DIN 1380:2001-05 en DIN 19541:2004-12

Inclusief sensor voor urinoirbediening met elektronische spoelontgrendeling. Geschikt voor Grohe<sup>®</sup> 39367000, 39368000, 39369000.

- Lengte: 185 mm
- Aansluiting: SK 5/4 female
- Beschermingsklasse: IP 68
- Stekkeraansluiting waterdicht

**Art.-Nr. 6003**

### **Sensor für Urinal-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung.**

- Geschikt voor Grohe<sup>®</sup> 39367000, 39368000, 39369000
- Lengte: 185 mm
- Aansluiting: SK 5/4 female
- Beschermingsklasse: IP 68
- Stekkeraansluiting waterdicht



**Art.-Nr. 6004**

### **Verlängerungskabel für Urinalsensor**

- Geschikt voor Geberit<sup>®</sup>, Grohe<sup>®</sup> en Viega<sup>®</sup>
- Lengte: 80 cm
- Aansluiting: SK 5/4 female und SK 5/4 male
- Beschermingsklasse: IP 68
- Stekkeraansluiting waterdicht

