

Technika, która po prostu łączy.

**HAAS**<sup>®</sup>  
Nürnberg 

Od ponad 80 lat jakość i innowacyjność dla rzemiosła sanitarnego.

**TERAZ  
NOWY!!!**



**ZAWIERA  
CZUJNIK  
SPŁUKIWANIA**



**Nr art: 6006**

### **Syfon do odsysania pisuaru DN 50**

- regulacja wysokości do 65mm, odpływ poziomy
- Dopływ pasuje do przyłączy ceramicznych Ø 50 mm, do muf HT DN 50
- maks. przepływ 0,6 l/s lub 36 l/min.
- według norm DIN 1380:2001-05 i DIN 19541: 2004-12

Zawiera czujnik do sterowania pisuarem z elektronicznym spłukiwaniem. Nadaje się do Grohe<sup>®</sup> 39367000, 39368000, 39369000.

- Długość: 185 mm
- Przyłącze: żeńskie SK 5/4
- Stopień ochrony: IP 68
- Wodoszczelne połączenie wtykowe

**Nr art: 6003**

### **Czujnik do sterowania pisuarem z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania**

- Passend für Grohe<sup>®</sup> 39367000, 39368000, 39369000
- Długość: 185 mm
- Przyłącze: żeńskie SK 5/4
- Stopień ochrony: IP 68
- Wodoszczelne połączenie wtykowe



**Nr art: 6004**

### **Kabel przedłużający do czujnika pisuaru**

- Nadaje się do Geberit<sup>®</sup>, Grohe<sup>®</sup> i Viega<sup>®</sup>
- Długość: 80 cm
- Przyłącze: żeńskie SK 5/4 i SK 5/4 męski
- Stopień ochrony: IP 68
- Wodoszczelne połączenie wtykowe



**PRODUKTY JAKOŚCIOWE FIRMY HAAS** - Innowacyjne! **Trwałe!** Bezpieczne!  
Gießener Str. 5 • D- 90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • [www.haas.de](http://www.haas.de) • [info@haas.de](mailto:info@haas.de)