

Technik, die einfach verbindet.

HAAS®

Nürnberg



Seit über 80 Jahren Qualität & Innovation für das Sanitär-Handwerk.

SML
LEITUNGEN



OHA-Kombi-Krallen

Art.-Nr.:	Größe:	Längskraftschlüssigkeit:	Anzugsdrehmoment:	VE
6400	DN 50	10 bar	18 - 20 Nm	10
6401	DN 70	10 bar	18 - 20 Nm	10
6402	DN 80	10 bar	20 - 23 Nm	10
6403	DN 100	10 bar	30 - 35 Nm	10
6404	DN 125	5 bar	30 - 35 Nm	10
6405	DN 150	5 bar	33 - 35 Nm	10
6406	DN 200	3 bar	40 - 50 Nm	2
6407	DN 250	1 bar	50 - 55 Nm	1
6409	DN 300	1 bar	50 - 55 Nm	1

Längskraftschlüssige und brandsichere Sicherungsstelle (Stahl, verzinkt) für SML-Leitungen und Formstücke. Nach DIN EN 877 und 19522 für alle OHA-Rabbit-, CV- und CE-Verbinder.

STARKE
VER-
BINDUNGEN

OHA-Rabbit-Verbinder

Art.-Nr.:	Größe:	Anzugsdrehmoment:	VE
6095	DN 50	6 Nm	45
6096	DN 70	6 Nm	50
6130	DN 75/80	6 Nm	50
6097	DN 100	6 Nm	45
6098	DN 125	6 Nm	20
6099	DN 150	6 Nm	20
6100	DN 200	6 Nm	20

Material Gummi: EPDM, alterungs- und witterungsbeständig nach DIN EN 681-1

Profischelle aus stabilisiertem Chromstahl, mit einer Schraube für muffenlose, gusseiserne Abflussrohre und Formstücke nach DIN EN 877 und DIN 19522, Längskraftschlüssigkeit bis 0,5 bar.



Unser Sortiment
finden Sie
hier im Katalog



QUALITÄTSPRODUKTE VON HAAS - Innovativ! Dauerhaft! Sicher!

Gießener Str. 5 • 90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • www.haas.de • info@haas.de

Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise zuzüglich der bei Lieferung geltenden gesetzlichen MwSt! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 01/2016 der Otto Haas KG. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.