

## Sanitär / Installation

### Urinalabsaug-Siphon DN 50 - mit Spülsensor



#### Art.-Nr. 6282:

##### Beschreibung:

PE Urinalsiphon mit Spülsensor passend für elektronische Spülung von Grohe<sup>®</sup>. **Unser Sensor ist nicht verklebt und daher jederzeit austauschbar!**

##### Technische Merkmale:

- Abgang waagrecht, komplett montiert, mit Gummi-Dichtung
- Zulauf passend für Keramik-Anschlüsse Ø 48 - 52 mm
- Ablaufrohr Ø 50 mm passend für HT-Rohr DN 50 Muffe
- maximaler Durchfluss 0,6 l/sec. bzw. 36 l/min.
- Höhe 80 mm (von Mitte Einlauf zu Mitte Ablauf)
- nach DIN 1380:2001-05 und DIN 19541:2004-12
- sehr gute chemische Beständigkeit
- Material (Dichtung): EPDM, alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN EN 681-1
- Inklusive Sensorhalterung und Spülsensor für Urinal-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung. Passend für Grohe<sup>®</sup> 39367000, 39368000, 39369000.
- **Sensorklänge:** 185 mm, **Anschluss:** SK 5/4 female, **Schutzart:** IP 68 und Steckerverbindung wasserdicht.

## Zubehör

#### Art.-Nr. 6003:

##### Beschreibung:

Sensor für Urinal-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung

##### Technische Merkmale:

- Passend für Grohe<sup>®</sup> 39367000, 39368000, 39369000.
- Länge: 185 mm
- Anschluss: SK 5/4 female
- Schutzart: IP 68
- Steckerverbindung wasserdicht



#### Art.-Nr. 6004:

##### Beschreibung:

Verlängerungskabel für Urinalsensor

##### Technische Merkmale:

- Passend für Geberit<sup>®</sup>, Grohe<sup>®</sup> und Viega<sup>®</sup>
- Länge: 80 cm
- Anschluss: SK 5/4 female und SK 5/4 male
- Schutzart: IP 68
- Steckerverbindung wasserdicht

