

Technologie die eenvoudig verbinding maakt.

HAAS[®]
Nürnberg



Al meer dan 70 jaar kwaliteit & innovatie voor de loodgieterij.

NU
NIEUW!!!
INBEGREPEN
SPOELSENSOR



Art.-Nr. 6282

Urinoir afzuighevel DN 50

- Horizontale uitlaat, met rubberen afdichting, volledig gemonteerd
- Geschikt voor keramische aansluitingen Ø 48 - 52 mm
- Hoogte: 80 mm (van middelste "inlaat" tot middelste "uitlaat")
- volgens DIN 1380:2001-05 & DIN 19541:2004-12
- Materiaal (afdichting): EPDM, bestand tegen veroudering en vertering volgens DIN EN 681-1

Inclusief sensor voor urinoirbediening met elektronische spoelontgrendeling. Geschikt voor Grohe® 39367000, 39368000, 39369000.

- Lengte: 185 mm
- Aansluiting: SK 5/4 female
- Beschermingsklasse: IP 68
- Stekkeraansluiting waterdicht

Art.-Nr. 6003

Sensor für Urinal-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung.

- Geschikt voor Grohe® 39367000, 39368000, 39369000
- Lengte: 185 mm
- Aansluiting: SK 5/4 female
- Beschermingsklasse: IP 68
- Stekkeraansluiting waterdicht



Art.-Nr. 6004

Verlängerungskabel für Urinalsensor

- Geschikt voor Geberit®, Grohe® en Viega®
- Lengte: 80 cm
- Aansluiting: SK 5/4 female und SK 5/4 male
- Beschermingsklasse: IP 68
- Stekkeraansluiting waterdicht

