

Technika, która po prostu łączy.

HAAS® Nürnberg 

Od ponad 75 lat jakość i innowacyjność dla rzemiosła sanitarnego.

**TERAZ
NOWY!!!**



**ZAWIERA
CZUJNIK
SPŁUKIWANIA**



Nr art: 6282

Syfon do odsysania pisuaru DN 50

- Poziomy wylot z gumową uszczelką, całkowicie zmontowany
- Odpowiedni do przyłączy ceramicznych Ø 48 - 52 mm
- Wysokość: 80 mm (od środka "wlotu" do środka "wylotu")
- zgodnie z normami DIN 1380:2001-05 i DIN 19541:2004-12
- Materiał (uszczelka): EPDM, odporny na starzenie i warunki atmosferyczne zgodnie z DIN EN 681-1

Zawiera czujnik do sterowania pisuarem z elektronicznym spłukiwaniem. Nadaje się do Grohe® 39367000, 39368000, 39369000.

- Długość: 185 mm
- Przyłącze: żeńskie SK 5/4
- Stopień ochrony: IP 68
- Wodoszczelne połączenie wtykowe

Nr art: 6003

Czujnik do sterowania pisuarem z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania

- Passend für Grohe® 39367000, 39368000, 39369000
- Długość: 185 mm
- Przyłącze: żeńskie SK 5/4
- Stopień ochrony: IP 68
- Wodoszczelne połączenie wtykowe



Nr art: 6004

Kabel przedłużający do czujnika pisuaru

- Nadaje się do Geberit®, Grohe® i Viega®
- Długość: 80 cm
- Przyłącze: żeńskie SK 5/4 i SK 5/4 męski
- Stopień ochrony: IP 68
- Wodoszczelne połączenie wtykowe

