

Výhody na první pohled:

- stabilní dvou-komponentní řešení výrobku (měkká/tvrdá skladba materiálů)
- obzvláště snadná instalace
- elastická manžeta: 150x150mm s elastickým průměrem 50mm a otvorem Ø 20mm
- těsní vně i uvnitř
- snadné zkrácení pouzdra
- vhodné pro téměř všechny používané 1/2" stavební zátky, 1/2" stěnové roháčky a prodloužení
- cíleně zachycuje únik vody při netěsnostech
- těsnění se při odstraňování stavebních zátek neporuší
- trvalá ochrana proti oštriku proudu vody
- bezproblémové dodatečné výměny baterií

OHA-DICHTFIX

DLE DIN 18534-1

s okamžitou plaností
je dle DIN 18534
těsnící izolace povinnost!



Obj.č. 6635


OHA-Dichtfix 1/2"

- 2-KOMPONENTNÍ ŘEŠENÍ (TVRDÉ/PODDAJNÉ)
- JEDNODUCHÁ INSTALACE


Produktvideo



Možnosti instalace:



a: pro suchou stavbu



b: pro běžnou vyžděnou stavbu

OHA-Dichtfix-Těsnící pouzdro

Obj.č.	barva:	Popis:
6635	žluto/černé	OHA-Dichtfix 1/2" použití u stavební zátek
6615	modro/černé	OHA-Dichtfix 3/4" použití u stavební zátek

Obj.č. 6611

OHA-elastická manžeta



OHA-elastická manžeta

Obj.č.	barva:	Popis:
6611	antracit	OHA-elastická manžeta 150 x 150 x 0,6 mm



Obj.č. 6660

OHA-Dichtfix-Kombi-SET

Obj.č.	Množství:	Popis:
6660	8 ks.	Dichtfix pouzdro
	4 ks.	mosazná stav. zátka 1/2" červená
	4 ks.	mosazná stav. zátka 1/2" modrá



KVALITA Z DOMU HAAS - POKROKOVÉ! TRVALÉ! BEZPEČNÉ!

Gießener Str. 5 • 90427 Nürnberg • Tel. +420 777 667 677 (CZ) • www.haas.de • info@haas.de
Platí všeobecné obchodní podmínky 01/2016, Otto Haas KG (k nalezení na www.haas.de). Omyly a cenové změny vyhrazeny!