

Une technologie qui connecte simplement.

**HAAS**<sup>®</sup>  
Nürnberg 

Depuis plus de 75 ans, qualité et innovation pour le secteur de la plomberie.

# RÉDUCTION INTÉRIEURE RDST


## SELON DIN 4102-1 (B2) ET DIN EN 681-1 (JOINTS)

— POUR LES TUBES HT SANS MANCHON —




N° d'art. 6666 - DN 125/110

- Réduction des tuyaux d'évacuation
- Gain de temps important
- Matériau : polypropylène
- N° d'agrément: Z-42.1-598




N° d'art. 6669 - DN 75/50

- N° d'agrément: Z-42.1-598



N° d'art. 6670 - DN 110/50

- N° d'agrément: Z-42.1-598



N° d'art. 6671 - DN 110/75

- N° d'agrément: Z-42.1-598



N° d'art. 6672 - DN 110/90


- N° d'agrément: Z-42.1-598



N° d'art. 6673 - DN 110/110

- Manchon à emboîter
- N° d'agrément: Z-42.1-598

— POUR LES TUBES À PAROI ÉPAISSE —



N° d'art. 6680 - DN 110/50

- Excentrique, pour tuyaux HT et KG sans manchon, convient aux tubes à paroi épaisse d'un diamètre intérieur de 101 à 103 mm.
- Gain de temps important
- Matériau : polypropylène
- N° d'agrément: Z-42.1-598

**HAAS PRODUITS DE QUALITÉ** - Innovative! De façon permanente! Bien sûr!