

Technika, ami egyszerűen összeköt.

HAAS®
Nürnberg



Több mint 75 éve a vízvezeték-kereskedelem minősége és innovációja.

HTEA- CSATLAKOZÓ IDOM DN 110/110 DIN 4102-1 (B1) és DIN EN 681-1 (PECSÉT) SZERINT

T-IDOM EGY TÖKÉLETES MEGOLDÁS, EGY KÉSZ DN 110-ES HT- CSŐVEZETÉK UTÓLAGOS DN110 CSATLAKOZÁSÁRA. A T-IDOM TOKJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN AZ ELÁGAZÁSOK UTÓLAG BEÉPÍTHETŐK PADLÓHOZ VAGY PLAFONHOZ EGÉSZEN KÖZEL, DE AKÁR TETSZŐLEGES MAGASSÁGBA IS. ÜTÉSÁLLÓ POLIPROPILÉNBŐL, NEHEZEN GYŰLÉKONY A DIN 4102-B1 SZABVÁNY SZERINT. CSAK 27 -33 CM KÖZÖTTI CSŐHOSSZ KIVÁGÁSA SZÜKSÉGES.



Cikkszám: 6681

OHA-HOSSZÚ TOKOS T-IDOM "Tara" DN 110/110

- meglévő DN 110-es HT-csőre való szereléshez (álpadlóban)
- ütésálló polipropilénből készült
- Minden tömítéssel együtt (EPDM), a DIN EN 681-1 szabvány szerinti öregedésnek és időjárás viszonyosságainak ellenálló
- A DIN 4102-1 (B1) szerint
- Engedélyszám: Z-42.1-598



Cikkszám: 6682

OHA-HOSSZÚ TOKOS T-IDOM "Lukas" DN 110/110

- meglévő DN 110-es HT-csőre való szereléshez (álpadlóban)
- ütésálló polipropilénből készült
- Minden tömítéssel együtt (EPDM), a DIN EN 681-1 szabvány szerinti öregedésnek és időjárás viszonyosságainak ellenálló
- A DIN 4102-1 (B1) szerint
- Engedélyszám: Z-42.1-598



Cikkszám: 6683

OHA-HOSSZÚ TOKOS T-IDOM "Myriam" DN 110/110

- meglévő DN 110-es HT-csőre való szereléshez (betonlapokban)
- ütésálló polipropilénből készült
- Minden tömítéssel együtt (EPDM), a DIN EN 681-1 szabvány szerinti öregedésnek és időjárás viszonyosságainak ellenálló
- A DIN 4102-1 (B1) szerint
- Engedélyszám: Z-42.1-598



Cikkszám: 6685

OHA-TEA-JAVÍTÓ-CSÚSZÓHÜVELY "Michaela" DN 110/110

- sérült DN 110-es HT-csőre való szereléshez (javításhoz)
- ütésálló polipropilénből készült
- Minden tömítéssel együtt (EPDM), a DIN EN 681-1 szabvány szerinti öregedésnek és időjárás viszonyosságainak ellenálló
- A DIN 4102-1 (B1) szerint
- Engedélyszám: Z-42.1-598



Cikkszám: 6686

OHA BEÉPÍTHETŐ TOKOS T-IDOM "Torsten" DN 110/110

- meglévő DN 110-es HT-csőre való szereléshez (betonlapokban)
- ütésálló polipropilénből készült
- Minden tömítéssel együtt (EPDM), a DIN EN 681-1 szabvány szerinti öregedésnek és időjárás viszonyosságainak ellenálló
- A DIN 4102-1 (B1) szerint
- Engedélyszám: Z-42.1-598

Szerelési példa Myriam

A tökéletes eredmény mindössze 4 lépésben



1. A HT csövet a talajtól 33 cm-es magasságban kivágjuk.



2. A hosszútokot a felső csőrészbe toljuk.



3. A "T" idomot az alsó csőrészbe helyezük.



4. A két csatlakozót összerakjuk.



5. Kész !!!



HAAS MINŐSÉGI TERMÉKEK - Innovatív! Tartós! Biztosan!

Gießener Str. 5 • 90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • www.haas.de • info@haas.de

HTEA- CSATLAKOZÓ IDOM VASTAGFALÚ CSÖVEKHEZ DN 110/110

Tökéletes utólagos csatlakoztatáshoz és telepítéshez:

SML DN 110, Geberit-Silent-PP® DN 100, Geberit-PE-Cső® DN 100, POLO-KAL® NG DN 110, és Euro2000®

DN 100 csövekhez. Rögzítés ejtőcsőhöz reteszeléssel egyszerű és folyamatbiztos. Csak 33 cm csőhossz kivágása szükséges. Csatlakozási magasság: 67 mm.

Cikkszám: 6688

OHA-HOSSZÚ TOKOS T-IDOM "Manuel" DN 110/110

- SML, PE és POLO-KAL® esetében meglévő DN 110-es HT-csőre való szereléshez (betonlapokban)
- ütésálló polipropilénből készült
- Minden tömítéssel együtt (EPDM), a DIN EN 681-1 szabvány szerinti öregedésnek és időjárás viszonyosságainak ellenálló
- A DIN 4102-1 (B1) szerint
- Engedélyszám: Z-42.1-598



Szerelési példa Manuel

A tökéletes eredmény mindössze 4 lépésben



1. A HT csövet a talajtól 33 cm-es magasságban kivágjuk.



2. A hosszútokot a felső csőrészbe toljuk.



3. Az alsó "T" idomot az alsó csőrészbe helyezzük.



4. Végül csatlakoztatjuk a két ágat.



5. Így, vagy úgy. Kész!!!

NÉMETORSZÁGBAN KÉSZÜLT

Szerelési példa Hans

A tökéletes eredmény mindössze 4 lépésben



1. A HT csövet a talajtól 33 cm-es magasságban kivágjuk.



2. A tokot a felső csőrészbe toljuk.



3. A leágazót az alsó csőrészbe helyezzük.



4. A két csatlakozót összerakjuk.



5. Kész !!!

Cikkszám: 6687

OHA-HOSSZÚ TOKOS T-IDOM "Hans" DN 110/110

- meglévő DN 110-es HT-csőre való szereléshez (betonlapokban)
- A csatlakozó eleje és vége alkalmas: Geberit® Silent-PP DN 110 x 3,4 (falvastagság), POLO-KAL® NG DN 110 x 3,4 und SML DN 110
- ütésálló polipropilénből készült
- Minden tömítéssel együtt (EPDM), a DIN EN 681-1 szabvány szerinti öregedésnek és időjárás viszonyosságainak ellenálló
- A DIN 4102-1 (B1) szerint
- Engedélyszám: Z-42.1-598

