



## OHA-Sperrwerk DN 50 nach DIN 13564, Typ 5

Die ideale bzw. praxisgerechte Lösung für Einzelobjekte z.B. an Ausgussbecken, Spülen oder Waschmaschinen oder an Kondensatableitungen an Heizungen, Klimaanlage, Sicherheitsventilen, etc.



**Art.-Nr. 6701**  
Für Waschtische mit  
einem Gerätean-  
schluss



**Art.-Nr. 6705**  
Für Waschmaschinen



**Art.-Nr. 6704**  
Überlauf der Heizung  
mit Trichtersiphon



**Art.-Nr. 6700**



**Art.-Nr. 6706**  
Ersatzteilset 1



**Art.-Nr. 6707**  
Ersatzteilset 2



**Art.-Nr. 6708**  
Verriegelungsset

## OHA-Sperrwerk gerade DN 50 nach DIN 13564, Typ 2

Zum Anschluss an HT- Rohrleitungen DN 50 oder vergleichbare Rohrsysteme mit Rückstau-doppelschließventil für fäkalienfreies Abwasser. Zwei selbstschließende Klappen, eine als handverriegelbarer Notverschluss. Selbständiges Verschließen bei Rückstau. Druckdicht bis 0,5 bar, nach DIN 13564, Typ 2. Waagerechter Einbau an freiliegenden Abwasserleitungen (einfaches Nachrüsten). Rückstausicherer Revisionsdeckel mit Verriegelung und 2 Kunststoffklappen, inklusive Wandbefestigung.



**Art.-Nr. 6710**



**Art.-Nr. 6711**  
Ersatzteilset 3

**NEU**  
im  
Sortiment

