

Une technologie qui connecte simplement.

**HAAS**<sup>®</sup>  
Nürnberg 

Depuis plus de 75 ans, qualité et innovation pour le secteur de la plomberie.

# RÉDUCTION INTÉRIEURE RDST

## SELON DIN 4102-1 (B2) ET DIN EN 681-1 (JOINTS)

— RDST POUR LES TUBES PE SANS MANCHON —

### N° d'art. 6751 - DN 90/50

- Réduction des tuyaux d'évacuation
- Gain de temps important
- Matériau (corps de base) : Polypropylène
- Joints élastomères selon DIN EN 681-1
- Dimension: DN 90/50
- Norme: EN 1451-1 / Série de tubes: S16 / Épaisseur de paroi: 2,8 - 3,3 mm
- Norme: EN 1519-1 / Série de tubes: S16 / Épaisseur de paroi: 3,0 - 3,5 mm
- Domaine d'application: B
- selon la norme DIN 4102-1 (B2)
- N° d'agrément: Z-42.1-598



### N° d'art. 6752 - DN 90/75

- Réduction des tuyaux d'évacuation
- Gain de temps important
- Matériau (corps de base) : Polypropylène
- Joints élastomères selon DIN EN 681-1
- Dimension: DN 90/75
- Norme: EN 1451-1 / Série de tubes: S16 / Épaisseur de paroi: 2,8 - 3,3 mm
- Norme: EN 1519-1 / Série de tubes: S16 / Épaisseur de paroi: 3,0 - 3,5 mm
- Domaine d'application: B
- selon la norme DIN 4102-1 (B2)
- N° d'agrément: Z-42.1-598



— MANCHONS À EMBOÏTER POUR LES TUBES PE SANS MANCHON —

### N° d'art. 6753 - DN 90/90

- Manchon à emboîter
- Matériau (corps de base) : Polypropylène
- Joints élastomères selon DIN EN 681-1
- Dimension: DN 90/90
- Norme: EN 1451-1 / Série de tubes: S16 / Épaisseur de paroi: 2,8 - 3,3 mm
- Norme: EN 1519-1 / Série de tubes: S16 / Épaisseur de paroi: 3,0 - 3,5 mm
- Domaine d'application: B
- selon la norme DIN 4102-1 (B2)
- N° d'agrément: Z-42.1-598
- Montage uniquement à la verticale ou à un angle supérieur à 34°!



### N° d'art. 6756 - DN 110/110

- Manchon à emboîter
- Matériau (corps de base) : Polypropylène
- Joints élastomères selon DIN EN 681-1
- Dimension: DN 110/110
- Norme: EN 1451-1 / Série de tubes: S16 / Épaisseur de paroi: 3,4 - 4,0 mm
- Norme: EN 1519-1 / Série de tubes: S16 / Épaisseur de paroi: 3,4 - 4,0 mm
- Domaine d'application: B
- selon la norme DIN 4102-1 (B2)
- N° d'agrément: Z-42.1-598
- Montage uniquement à la verticale ou à un angle supérieur à 34°!



**HAAS PRODUITS DE QUALITÉ** - Innovative! **De façon permanente!** Bien sûr!