

Technika, ami egyszerűen összeköt.

HAAS[®]

Nürnberg



Több mint 75 éve a vízvezeték-kereskedelem minősége és innovációja.

RDST-BELSŐ SZŰKÍTŐIDOM

DIN 4102-1 (B2) és DIN EN 681-1 (PECSÉT) SZERINT

— BELSŐ CSŐSZŰKÍTŐ, TOK NÉLKÜLI LEFOLYÓCSÖVEKHEZ —

Cikkszám: 6751 - DN 90/50

- lefolyócső szűkítő
- egyszerű és időtakarékos megoldás
- anyaga: Polypropylen
- DIN EN 681-1 szerinti elasztomer gumitömítésekkel
- méret: DN 90/50
- szabvány: EN 1451-1 / csősorozat: S16 / falvastagság: 2,8 - 3,3 mm
- szabvány: EN 1519-1 / csősorozat: S16 / falvastagság: 3,0 - 3,5 mm
- felhasználási terület: B
- DIN 4102-1 (B2)
- Engedélyszám: Z-42.1-598



Cikkszám: 6752 - DN 90/75

- lefolyócső szűkítő
- egyszerű és időtakarékos megoldás
- anyaga: Polypropylen
- DIN EN 681-1 szerinti elasztomer gumitömítésekkel
- méret: DN 90/75
- szabvány: EN 1451-1 / csősorozat: S16 / falvastagság: 2,8 - 3,3 mm
- szabvány: EN 1519-1 / csősorozat: S16 / falvastagság: 3,0 - 3,5 mm
- felhasználási terület: B
- DIN 4102-1 (B2)
- Engedélyszám: Z-42.1-598



— TOK NÉLKÜLI LEFOLYÓCSÖVEK TOKOSÍTÁSÁRA —

Cikkszám: 6753 - DN 90/90

- Tokképző
- anyaga: Polypropylen
- DIN EN 681-1 szerinti elasztomer gumitömítésekkel
- méret: DN 90/90
- szabvány: EN 1451-1 / csősorozat: S16 / falvastagság: 2,8 - 3,3 mm
- szabvány: EN 1519-1 / csősorozat: S16 / falvastagság: 3,0 - 3,5 mm
- felhasználási terület: B
- DIN 4102-1 (B2)
- Engedélyszám: Z-42.1-598
- Csak függőlegesen vagy 34°-nál nagyobb szögben szerelhető!



Cikkszám: 6756 - DN 110/110

- Tokképző
- anyaga: Polypropylen
- DIN EN 681-1 szerinti elasztomer gumitömítésekkel
- méret: DN 110/110
- szabvány: EN 1451-1 / csősorozat: S16 / falvastagság: 3,4 - 4,0 mm
- szabvány: EN 1519-1 / csősorozat: S16 / falvastagság: 3,4 - 4,0 mm
- felhasználási terület: B
- DIN 4102-1 (B2)
- Engedélyszám: Z-42.1-598
- Csak függőlegesen vagy 34°-nál nagyobb szögben szerelhető!



HAAS MINŐSÉGI TERMÉKEK - Innovatív! Tartós! Biztosan!
Gießener Str. 5 • 90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • www.haas.de • info@haas.de