Tecnica che unisce semplicemente.

HAAS® Nürnberg

Oltre 80 anni qualità e innovazione per l'artigianato sanitario.

RDST RIDUZIONE INTERNA

SECONDO DIN 4102-1 (B2) E DIN EN 681-1 ((GUARNIZIONI)

RDST PER TUBI PE SENZA BICCHIERE

Articolo n. 6751 - DN 90/50

- Riduzione delle tubature delle acque reflue
- Elevato risparmio di tempo
- Materiale (corpo base): Polipropilene
- Guarnizioni in elastomero secondo DIN EN 681-1
- Dimensioni: DN 90/50
- Norma: EN 1451-1 / serie tubi: S16 / spessore parete: 2,8 - 3,3 mm
- Norma: EN 1519-1 / serie tubi: S16 / spessore parete: 3,0 - 3,5 mm
- Campo di applicazione: B
- secondo DIN 4102-1 (B2)
- N. di omologazione: Z-42.1-598

Articolo n. 6752 - DN 90/75

- Riduzione delle tubature delle acque reflue
- Elevato risparmio di tempo
- Materiale (corpo base): Polipropilene
- Guarnizioni in elastomero secondo DIN EN 681-1
- Dimensioni: DN 90/75
- Norma: EN 1451-1 / serie tubi: S16 / spessore parete: 2,8 - 3,3 mm
- Norma: EN 1519-1 / serie tubi: S16 / spessore parete: 3,0 - 3,5 mm
- Campo di applicazione: B
- secondo DIN 4102-1 (B2)
- N. di omologazione: Z-42.1-598

PRESE A INNESTO PER TUBI IN PE SENZA PRESE

Articolo n. 6753- DN 90/90

- Manicotto a innesto
- Materiale (corpo base): Polipropilene
- Guarnizioni in elastomero secondo DIN EN 681-1
- Dimensioni: DN 90/90
- Norma: EN 1451-1 / serie tubi: S16 / spessore parete: 2,8 - 3,3 mm
- Norma: EN 1519-1 / serie tubi: S16 / spessore parete: 3,0 - 3,5 mm
- Campo di applicazione: B
- secondo DIN 4102-1 (B2)
- N. di omologazione: Z-42.1-598
- Installazione solo verticale o superiore a 34°!

Articolo n. 6756- DN 110/110

- Manicotto a innesto
- Materiale (corpo base): Polipropilene
- Guarnizioni in elastomero secondo DIN EN 681-1
- Dimensioni: DN 110/110
- Norma: EN 1451-1 / serie tubi: S16 / spessore parete: 3,4 - 4,0 mm
- Norma: EN 1519-1 / serie tubi: S16 / spessore parete: 3,4 - 4,0 mm
- Campo di applicazione: B
- secondo DIN 4102-1 (B2)
- N. di omologazione: Z-42.1-598
- Installazione solo verticale o superiore a 34°!