

Technika, která snadno spojuje.

HAAS®
Nürnberg



Více než 70 let kvality a inovací sanitární techniky.

OHA-TĚSNÍCÍ-SETY

DLE DIN 18534-1

s okamžitou plaností
je dle DIN 18534
těsnící izolace povinnost!



Obj.č. 6775
OHA-těsnící-set A

Produktvideo



Obj.č. 6776
OHA-těsnící-set B


Výhody na první pohled:

- stabilní dvou-komponentní řešení výrobku (měkká/tvrdá skladba materiálu)
- obzvláště snadná instalace
- elastická manžeta: 150x150mm s elastickým průměrem 50mm a otvorem Ø 20mm
- těsní vně i uvnitř
- snadné zkrácení pouzdra
- vhodné pro téměř všechny používané ½" stavební zátky, ½" stěnové roháčky a prodloužení
- cíleně zachycuje únik vody při netěsnostech
- těsnění se při odstraňování stavebních zátek neporuší
- trvalá ochrana proti odtěku proudu vody
- bezproblémové dodatečné výměny baterií




Obj.č. 6777
OHA-těsnící-set C

Možnosti instalace:



a: pro suchou stavbu



b: pro běžnou vyzděnou stavbu



KVALITA Z DOMU HAAS - POKROKOVÉ! TRVALÉ! BEZPEČNÉ!

Gießener Str. 5 • 90427 Nürnberg • Tel. +420 777 667 677 (CZ) • www.haas.de • info@haas.de
Platí všeobecné obchodní podmínky 01/2016, Otto Haas KG (k nalezení na www.haas.de). Omyly a cenové změny vyhrazeny!