

Sanitaire / Installation

Siphon de raccordement à l'égout "Schmalhans

... Protection de l'eau POTABLE FACILE COMME UN JEU D'ENFANT




N° d'art. 6790:

Description:

Entonnoir de sécurité multifonctionnel au design exigeant, en polypropylène résistant aux chocs et mamelon en caout-chouc pour DN 32/40/50. Écoulement libre selon DIN 1717

Caractéristique technique:

- Protection de l'installation d'eau potable contre les contaminations
- Séparation des systèmes d'eau potable et de drainage
- Éviter une mauvaise installation
- multifonctionnel grâce à des possibilités d'utilisation universelles
- Observation et détection des pertes d'eau inutiles
- la pince de fixation jointe empêche le siphon de sortir
- nettoyage facile grâce à l'ouverture de nettoyage 1" (AG) à l'avant
- Douille de raccordement adaptée à un tuyau d'un diamètre intérieur de 8 mm et de 12 mm.
- siphon intégré avec hauteur d'eau de barrage de 50 mm
- extra-mince profondeur d'encastrement maximale de 52 mm (support inclus)
- très bonne résistance chimique
- Débit : embout de 8 mm = 800 l/h, embout de 12 mm = 1300 l/h, embouts de 8 et 12 mm = 1500 l/h.
- pour les petits adoucisseurs jusqu'à 1,2 m³/h maximum



Avec ouverture de nettoyage



Sanitaire / Installation

Siphon de raccordement à l'égout Variantes



N° d'art. 6791:

Description:

Siphon de raccordement d'eaux usées avec mamelon en caoutchouc pour tuvau de sortie DN 32/40/50 et embout de tuyau coudé en 8 mm. débit: embout de 8 mm = 360 l/h

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE



N° d'art. 6792:

Description:

Siphon de raccordement d'eaux usées avec mamelon en caoutchouc pour tuyau de sortie DN 32/40/50 et embout de tuyau coudé en 10 mm (3/8").

débit:

embout de 10 mm = 360 l/h

AVEC OLIVERTURE DE NETTOYAGE




N° d'art. 6793:

Description:

Siphon de raccordement d'eaux usées avec mamelon en caoutchouc pour tuyau de sortie DN 32/40/50 et embout de tuyau coudé en 12 mm (1/2"). débit: embout de 12 mm = 360 l/h

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE



Siphon de raccordement d'eaux usées avec mamelon en caoutchouc pour tuyau de sortie DN 32/40/50 et embout de tuyau coudé en 19 mm sur 23 mm (3/4" sur 1") avec clapet anti-retour SAVE. débit:

embout de 19 mm = 720 l/h

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE



Description:

Siphon de raccordement aux eaux usées avec mamelon en caoutchouc pour tuyau de sortie DN 32/40/50 et deux douilles de tuyau coudées de 19 mm à 23 mm (3/4" à 1") avec clapet anti-retour SAVE. débit:

embout de 19-23 mm = 1080 l/h

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE

AVEC MAMELON

EN CAOUTCHOUC



DN 32/40/50

AVEC MAMELON

EN CAOUTCHOUC

N° d'art. 6798:

Description:

Siphon de raccordement d'eaux usées avec mamelon en caoutchouc pour tuyau de sortie DN 32/40/50 et embout de tuyau coudé en 19 mm (3/4") avec clapet antiretour SAVE.

débit:

embout de 19-23 mm = 900 l/h

AVEC OUVERTURE DE NETTOYAGE