

Tecnica che unisce semplicemente.

HAAS®
Nürnberg 

Oltre 80 anni qualità e innovazione per l'artigianato sanitario.

**ULTERIORI
MODELLI...
...SECONDO
DIN EN 1717**



N. articolo 6785
Multitri con
sifone DN 50



N. articolo 6780
Multitri, grigio



N. articolo 6781
Multitri, bianco

ORA ANCHE...



N. articolo 6782:

Descrizione:
Multitri con sifone a
chiusura a sfera DN 40/50
Portata:
8 mm passacavo = 720 l/h,
12 mm passacavo = 1080 l/h



N. articolo 6786:

Descrizione:
Multitri con sifone a chiusura
a sfera e apertura di pulizia,
DN 40/50
Portata:
8 mm passacavo = 720 l/h,
12 mm passacavo = 960 l/h

**...CON SIFONI
A SFERA**

ULTERIORI MODELLI SECONDO DIN EN 1717

N. articolo 6790:

Descrizione:

Sifone per allacciamento alla rete fognaria con nipplo in gomma per tubo di scarico DN 32/40/50 e due raccordi per tubi flessibili da 8 mm e 12 mm

Portata:

8 mm passacavo = 800 l/h,
12 mm passacavo = 1300 l/h
e 8 e 12 mm passacavo = 1500 l/h



DN 32/40/50
CON NIPPLO IN
GOMMA

CON APERTURA
PER LA PULIZIA

N. articolo 6791:

Descrizione:

Sifone per allacciamento alla rete fognaria con nipplo in gomma per tubo di scarico DN 32/40/50 e raccordo angolare per tubo flessibile da 8 mm.

Portata:

8 mm passacavo = 360 l/h



DN 32/40/50
CON NIPPLO IN
GOMMA

CON APERTURA
PER LA PULIZIA

N. articolo 6792:

Descrizione:

Sifone per allacciamento alla rete fognaria con nipplo in gomma per tubo di scarico DN 32/40/50 e raccordo angolare per tubo flessibile da 10 mm (3/8").

Portata:

10 mm passacavo = 360 l/h



DN 32/40/50
CON NIPPLO IN
GOMMA

CON APERTURA
PER LA PULIZIA

N. articolo 6793:

Descrizione:

Sifone per allacciamento alla rete fognaria con nipplo in gomma per tubo di scarico DN 32/40/50 e raccordo angolare per tubo flessibile da 12 mm (1/2").

Portata:

12 mm passacavo = 360 l/h



DN 32/40/50
CON NIPPLO IN
GOMMA

CON APERTURA
PER LA PULIZIA

N. articolo 6794:

Descrizione:

Sifone per allacciamento alla rete fognaria con nipplo in gomma per tubo di scarico DN 32/40/50 e raccordo angolare per tubo flessibile da 19 mm a 23 mm (3/4" a 1") con valvola di non ritorno SAVE.

Portata:

19 mm passacavo = 720 l/h



DN 32/40/50
CON NIPPLO IN
GOMMA

CON APERTURA
PER LA PULIZIA

N. articolo 6798:

Descrizione:

Sifone per allacciamento alla rete fognaria con nipplo in gomma per tubo di scarico DN 32/40/50 e raccordo angolare per tubo flessibile da 19 mm (3/4") con valvola di non ritorno SAVE.

Portata:

19-23 mm passacavo = 900 l/h



DN 32/40/50
CON NIPPLO IN
GOMMA

CON APERTURA
PER LA PULIZIA