Tecnica che unisce semplicemente.

HAAS® Nürnberg

Oltre 80 anni qualità e innovazione per l'artigianato sanitario.

ULTERIORI MODELLI... ...SECONDO DIN EN 1717

***N. articolo* 6785**
Multitri con sifone DN 50

***N. articolo* 6780**
Multitri, grigio

***N. articolo* 6781**
Multitri, bianco

ORA ANCHE...

N. articolo 6782:

Descrizione:
Multitri con sifone a chiusura a sfera DN 40/50
Portata:
8 mm passacavo = 720 l/h,
12 mm passacavo = 1080 l/h

N. articolo 6786:

Descrizione:
Multitri con sifone a chiusura a sfera e apertura di pulizia, DN 40/50
Portata:
8 mm passacavo = 720 l/h,
12 mm passacavo = 960 l/h

...CON SIFONI A SFERA

PRODOTTI DI QUALITÀ **HAAS** – Innovativi! **Resistenti!** Sicuri!

Gießener Str. 5 • 90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • www.haas.de • info@haas.de

ULTERIORI MODELLI SECONDO DIN EN 1717

DN 32/40/50
CON NIPPLO IN GOMMA

CON APERTURA PER LA PULIZIA

N. articolo 6790:

Descrizione:
Sifone per allacciamento alla rete fognaria con nipplo in gomma per tubo di scarico DN 32/40/50 e due raccordi per tubi flessibili da 8 mm e 12 mm
Portata:
8 mm passacavo = 800 l/h,
12 mm passacavo = 1300 l/h
e 8 e 12 mm passacavo = 1500 l/h

DN 32/40/50
CON NIPPLO IN GOMMA

CON APERTURA PER LA PULIZIA

N. articolo 6794:

Descrizione:
Sifone per allacciamento alla rete fognaria con nipplo in gomma per tubo di scarico DN 32/40/50 e raccordo angolare per tubo flessibile da 19 mm a 23 mm (3/4" a 1") con valvola di non ritorno SAVE.
Portata:
19 mm passacavo = 720 l/h

USCITA SOLO FINO A ESAURIMENTO SCORTE

DN 32/40/50
CON NIPPLO IN GOMMA

CON APERTURA PER LA PULIZIA

N. articolo 6798:

Descrizione:
Sifone per allacciamento alla rete fognaria con nipplo in gomma per tubo di scarico DN 32/40/50
e raccordo angolare per tubo flessibile da 19 mm (3/4") con valvola di non ritorno SAVE.
Portata:
19-23 mm passacavo = 900 l/h

USCITA SOLO FINO A ESAURIMENTO SCORTE

DN 32/40/50
CON NIPPLO IN GOMMA

CON APERTURA PER LA PULIZIA

N. articolo 6799:

Beschreibung:
Sifone per allacciamento alla rete fognaria con nipplo in gomma per tubo di scarico DN 32/40/50 e due raccordi per tubi flessibili da 8 mm,10 mm e
12 mm (1/2").
Portata:
8 mm passacavo = 360 l/h
10mm passacavo = 360 l/h
12 mm Tülle passacavo = 360 l/h