

Technika, która po prostu łączy.

HAAS® Nürnberg 

Od ponad 80 lat jakość i innowacyjność dla rzemiosła sanitarnego.

**DALSZE
INFORMACJE...
...NORMĄ
DIN EN 1717**



Art.-Nr. 6785
Multitri z syfonem
DN 50



Art.-Nr. 6780
Multitri, szary



Art.-Nr. 6781
Multitri, biały

TERAZ TAKŻE...



Nr art. 6782:

Opis:
Multitri z zamknięciem
kulowym - syfon DN 40/50
przepływ:
8 mm dysza = 720 l/h,
12 mm dysza = 1080 l/h



Nr art. 6786:

Opis:
Multitri z zamknięciem
kulowym - syfonem i
otworem czyszczącym,
DN 40/50
przepływ:
8 mm dysza = 720 l/h,
12 mm dysza = 960 l/h

**...Z KULKOWYMI
SYFONAMI Z ZAMKNIĘCIEM**

INNE WERSJE ZGODNIE Z NORMĄ DIN EN 1717

Nr art. 6790:

Opis:

Syfon przyłącza kanalizacyjnego z gumowym złączem do rury odpływowej DN 32/40/50 i dwoma przyłączami węża o średnicy 8 mm i 12 mm
przepływ:
Tuleja 8 mm = 800 l/h, tuleja 12 mm = 1300 l/h
i tuleja 8 i 12 mm = 1500 l/h



Nr art. 6791:

Opis:

Syfon przyłącza kanalizacyjnego z gumowym złączem do rury odpływowej DN 32/40/50 i kątowym króćcem węża o średnicy 8 mm.
przepływ:
Tuleja 8 mm = 360 l/h



Nr art. 6792:

Opis:

Syfon przyłącza kanalizacyjnego z gumowym złączem do rury odpływowej DN 32/40/50 i kątowym króćcem węża o średnicy 10 mm (3/8").
przepływ:
Tuleja 10 mm = 360 l/h



Nr art. 6793:

Opis:

Syfon przyłącza kanalizacyjnego z gumowym złączem do rury odpływowej DN 32/40/50 i kątowym króćcem węża o średnicy 12 mm (1/2").
przepływ:
Tuleja 12 mm = 360 l/h



Nr art. 6794:

Opis:

Syfon przyłącza kanalizacyjnego z gumowym złączem do rury odpływowej DN 32/40/50 i złączka kątowna 19 mm na 23 mm (3/4" 1") z zaworem zwrotnym SAVE.
przepływ:
Tuleja 19 mm = 720 l/h



Nr art. 6798:

Opis:

Syfon przyłącza kanalizacyjnego z gumowym złączem do rury odpływowej DN 32/40/50 i kątowym króćcem węża 19 mm (3/4") z zaworem zwrotnym SAVE.
przepływ:
Tuleja 19–23 mm = 900 l/h

